

**KEYANG**

# ЭЛЕКТРО- ИНСТРУМЕНТ



**ОГЛАВЛЕНИЕ****Аккумуляторный инструмент**

Дрели-шуруповерты .....	3
Винтоверты .....	9
Гайковерты .....	11
Угловые шлифовальные машины .....	13
Перфораторы .....	14
Сабельные пилы .....	16
Циркулярные пилы .....	18
Зарядные устройства и аккумуляторные батареи .....	19
Лазерные дальномеры .....	22

**Сетевой инструмент**

Дрели .....	23
Перфораторы .....	24
Отбойные молотки .....	26
Сабельные пилы .....	26
Циркулярные пилы .....	27
Угловые шлифовальные машины .....	28
Прямые шлифовальные машины .....	30

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-350/0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	30 Нм
Диапазон захвата патрона, мин./макс.	1-10 мм
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Число ступеней крутящего момента	18
Масса с аккумулятором	1 кг

### DD-1202L-2

- Легкий и компактный инструмент  
Идеален для работы в ограниченных пространствах  
Вес оборудования с аккумулятором 1 кг
- Патрон фирмы Röhm 10 мм с замком и предохранительным кольцом
- Функция автоматического отключения двигателя при перегрузках
- Длительная работа на одном заряде  
Отображение заряда батареи на корпусе
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

### Область применения

Компактный и мощный шуруповерт на Li-ion аккумуляторах. Идеально подходит как для сверления так и для завинчивания.

### Комплект поставки

Шуруповерт DD-1202L-2 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997734531**

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-450/0-1750 об/мин
Максимальный крутящий момент	50 Нм
Диапазон захвата патрона, мин./макс.	1-10 мм
Емкость аккумулятора	3,0 Ач
Число ступеней крутящего момента	20
Масса с аккумулятором	1 кг

### DD-16BL-50L

- Легкий, компактный и мощный шуруповерт  
Идеально подойдет для работы в ограниченных пространствах.  
Вес шуруповерта всего 1 кг
- Бесщеточный двигатель  
Длительный срок службы инструмента
- Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи, расположенный на корпусе
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- 2-х ступенчатая передача
- Удобная, эргономичная рукоятка  
Обеспечивает длительную работу без усталости оператора

### Область применения

Компактный и мощный шуруповерт на Li-ion Аккумуляторах, с бесщёточным двигателем. Идеально подходит как для сверления, так и для завинчивания.

### Комплект поставки

Шуруповерт DD-16BL-50L в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством, поставляется в кейсе.

**Арт. DD-16BL-50L**

## УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

### Комплект поставки

Дрель-шуруповерт с ударным механизмом DM18BLW в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997726857



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-1800 об/мин
Максимальный крутящий момент	55 Нм
Патрон для сверл	1,5-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,5 кг

### DM18BLW

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Ударный режим
- Бесщеточный двигатель
- Длительный срок службы инструмента
- Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Ременная клипса

### Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах. Также может применяться для ударного сверления в кирпиче.

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

### Комплект поставки

Дрель-шуруповерт DD18BLW в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 2,0 Ач и зарядным устройством в кейсе

Арт. 5997726852



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-1800 об/мин
Максимальный крутящий момент	55 Нм
Патрон для сверл	1,5-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,5 кг

### DD18BLW

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Бесщеточный двигатель
- Увеличенная эффективность
- Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Ременная клипса

### Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах.

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

### Комплект поставки

Дрель-шуруповерт DD20-BLA-70C в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997734532

Дрель-шуруповерт DD20-BLA-70C, поставляется без кейса, аккумуляторов и зарядного устройства.

Арт. 6997734532



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-200 об/мин
Максимальный крутящий момент	70 Нм
Патрон для сверл	2-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,8 кг

### DD20-BLA-70C

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Бесщеточный двигатель
- **Длительный срок службы инструмента**
- **Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора**
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Ременная клипса
- Металлический патрон
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
- **Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки**

### Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах.

## УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

### Комплект поставки

Дрель-шуруповерт DM20-BLA-70 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997736453



### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-500/0-2000 об/мин
Максимальный крутящий момент	70 Нм
Патрон для сверл	2-13 мм
Число ступеней крутящего момента	16
Масса с аккумулятором	1,85 кг

### DM20-BLA-70

- Легкий, компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- 2-х ступенчатая передача
- Бесщеточный двигатель
- **Увеличенная эффективность**
- **Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора**
- Защита от перегрузки
- Трехступенчатый индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический патрон
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
- **Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки**

### Область применения

Предназначен для сверления отверстий и завинчивания саморезов в металле, дереве и других материалах. Также может применяться для ударного сверления в кирпиче.

## УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### DM20BLH-100E

- Точная настройка крутящего момента  
Электронная муфта режимов крутящего момента (работает на передаче № 2)
- Повышенная система безопасности  
Система антиотскок
- Мощный, бесщеточный двигатель 1000 Вт  
Увеличенный ресурс работы при минимальном обслуживании
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А  
Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлический патрон
- Дополнительная съемная рукоятка

### Область применения

Мощный шуруповерт на Li-ion аккумуляторах. Идеально подходит, как для сверления, так и для завинчивания.

### Комплект поставки

Ударный шуруповерт DM20BLH-100E в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997734535

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-550/0-2100 об/мин
Максимальный крутящий момент	100 Нм
Диапазон захвата патрона, мин./макс.	2-13 мм
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Число ступеней крутящего момента	14
Масса с аккумулятором	2,1 кг

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### ASD-1800L

- Легкий и компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V  
*Идеален для работы над головой, позволяет выполнять закручивание саморезов одной рукой*
- Вес оборудования с аккумулятором 1,5 кг
- Регулировка глубины закручивания саморезов
- В комплекте дополнительный патрон, который позволяет использовать шуруповёрт без системы автоматической подачи саморезов
- Функция регулировки длины используемых саморезов
- Трехступенчатый индикатор заряда аккумуляторной батареи, расположенный на корпусе
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Ременная клипса

### Область применения

Компактный и легкий шуруповёрт на Li-ion аккумуляторах. Позволяет значительно упростить и ускорить монтаж гипсокартона.

### Комплект поставки

- Шуруповёрт ASD-1800L с насадкой для автоматической подачи саморезов
- 2 биты 1/4" × 130 мм
- 2 Li-ION × 2,0 Ач аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство
- Дополнительный патрон для использования шуруповёрта без насадки для автоматической подачи.
- Пластина – для распределения нагрузки, предотвращающая вдавливание в мягкий материал.
- Поставляется в пластиковом кейсе

**Арт. 5997726850**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Длина закручиваемых саморезов (насадка для автоматической подачи)	20-57 мм
Наличие реверса	Есть
Тип патрона	1/4"
Масса с аккумулятором	1,5 кг
Емкость аккумулятора	2,0 Ач

## ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### SD20BL

- Легкий и компактный инструмент
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Идеален для работы над головой, позволяет выполнять закручивание саморезов одной рукой
- **Вес оборудования с аккумулятором 1,6 кг**
- Бесщеточный двигатель
- **Длительный срок службы инструмента**
- **Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора**
- Регулировка глубины закручивания саморезов
- В комплекте дополнительный патрон, который позволяет использовать шуруповерт без системы автоматической подачи саморезов
- Функция регулировки длины используемых саморезов
- Отображение заряда батареи на корпусе
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Ременная клипса

### Область применения

Компактный и легкий шуруповерт на Li-ION аккумуляторах. Позволяет значительно упростить и ускорить монтаж гипсокартона.

### Комплект поставки

- Шуруповерт SD20BL с насадкой для автоматической подачи саморезов
- 2 биты 1/4" × 130 мм
- 2 Li-ION × 2,0 Ач аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство
- Дополнительный патрон для использования шурупверта без насадки для автоматической подачи
- Пластина – для распределения нагрузки, предотвращающая вдавливание в мягкий материал
- Поставляется в пластиковом кейсе

**Арт. 5997740845**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Скорость холостого хода	5000 об/мин
Наличие реверса	Есть
Длина закручиваемых саморезов (насадка для автоматической подачи)	20–57 мм
Тип патрона	1/4"
Масса с аккумулятором	1,6 кг
Емкость аккумулятора	2,0 Ач



## ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### Внимание!

При использовании режима «импакт», необходимо использовать специализированную ударную оснастку.

### ID16BL-150L

- Легкий, мощный и компактный ударный винтовёрт  
Идеально подойдёт для работы в ограниченных пространствах  
Вес винтовёрта всего 1 кг
- Бесщеточный двигатель  
Длительный срок службы инструмента
- Увеличенный ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- 4 Режимы работы (в режиме импакт – 3 ступени)
- Функция автоматической остановки – ASC  
Интеллектуальное управление крутящим моментом при затяжке
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

### Область применения

Аккумуляторный винтовёрт с комбинированным патроном и бесщеточным двигателем. Подходит для заворачивания шурупов, кровельных саморезов, установки болтов, а также для сверления отверстий.

### Комплект поставки

Винтовёрт D16BL-150L в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами ёмкостью 2,5 Ач и зарядным устройством, поставляется в кейсе.

Арт. ID16BL-150L

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Скорость холостого хода	0-1300/0-2300/3800 об/мин
Максимальный крутящий момент	150 Нм
Патрон	1/4"
Ёмкость аккумулятора	2,5 Ач
Число ступеней крутящего момента	3
Масса с аккумулятором	1 кг

## ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

### DW18BLA, 1/2" + 1/4"



#### Внимание!

Во избежании травм при использовании режима импакт, рекомендуем применять специализированную ударную оснастку.

- Малый вес
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Универсальный инструмент
  - Импакт винтоверт – привод HEX 1/4"
  - Гайковерт – наружный квадрат 1/2"
  - Дрель – с использованием сверл с шестигранным наконечником
- 3 режима работы (в режиме импакт – 2 ступени)
- Плавный пуск на всех режимах работы
- Функция автоматической остановки – ASC
  - Интеллектуальное управление крутящим моментом при натяжке
- Бесщеточный двигатель
  - Увеличенная эффективность и ресурс работы от одного заряда аккумулятора
- Аккумулятор большой емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
  - Включается/отключается при помощи отдельной кнопки на инструменте
- Возможность использования ремня клипсы
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
  - Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
- Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки
- Магнитный держатель для бит

#### Область применения

Универсальный аккумуляторный винтоверт с комбинированным патроном и бесщеточным двигателем. Подходит для заворачивания шурупов, затягивания гаек, а так же для сверления отверстий.

#### Комплект поставки

Винтоверт DW18BLA в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997726859**

#### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода	0-1100/2600/3200 об/мин
Максимальный крутящий момент	210 Нм
Масса с аккумулятором	1,65 кг
Тип привода	Квадрат 1/2" + 1/4"

## ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### IW18BLA

- Малый вес
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V  
Все аккумуляторы подходят к любому инструменту и любым зарядным устройствам Keyang
- 3-х ступенчатая регулировка крутящего момента  
1 – 100 Нм, 2 – 170 Нм, 3 – 280 Нм
- Функция автоматической остановки – ASC  
Предотвращает выпадение крепежа при выкручивании
- Бесщеточный двигатель  
Увеличенный ресурс работы
- Аккумулятор большой емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны  
Включается/отключается при помощи отдельной кнопки на инструменте
- Ременная клипса
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Область применения

Компактный, аккумуляторный гайковерт с приводом 1/2" и аккумулятором 18 В 5,0 Ач. Применяется для работ с крепежом, откручивания/закручивания гаек, болтов, винтов.

### Комплект поставки

Гайковерт IW18BLA в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997726861**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Скорость холостого хода 1/2 передача	0-900/2200/2600 об/мин
Максимальный крутящий момент	280 Нм
Масса с аккумулятором	1,65 кг
Тип привода	Квадрат 1/2"

## УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### IW20BL-1000

- Эргономичная, не скользящая рукоятка
- Увеличенный крутящий момент  
Максимальный крутящий момент 1000 Нм
- Бесщеточный двигатель  
Увеличенный ресурс работы
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки
- Светодиодная подсветка рабочей зоны

### Область применения

Компактный и мощный гайковёрт с приводным квадратом 1/2" и высоким крутящим моментом (1000 Нм) для широкого спектра работ. Подходит для работы с крепежом с диаметром до max. M22.

### Комплект поставки

Гайковёрт IW20BL-1000 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997734539

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	1900 об/мин
Максимальный крутящий момент	1000 Нм
Тип привода	Квадрат 1/2"
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса без аккумулятора	2,5 кг
Длина	193 мм
Ширина	107 мм
Высота	205 мм
Диапазон крепежа	M12-M22

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

### Область применения

Компактная, мощная углошлифовальная машина с регулировкой числа оборотов. Подходит для отрезных и шлифовальных работ.



### Комплект поставки

УШМ DG20BLH-125PV в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997726855

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	4500/6000/9000 об/мин
Мощность	1000 Вт
Диаметр диска	125 мм
Длина	353 мм
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	2,5 кг

### DG20BLH-125PV

- Трехступенчатая регулировка оборотов: 4500/6000/9000 об/мин
- Улучшенная система безопасности
  - Защита от отскока
  - Защита от повторного пуска
  - Плавный пуск
  - Система поддержания оборотов
- Рычажная клавиша пуска
  - Быстро остановит двигатель ушм если её случайно выпустить из рук.
- Комфорт и удобство работы в сочетании с компактным дизайном
  - Антивибрационная рукоятка
  - Бесключевой кожух
  - Съемные фильтры мотора
- Бесщеточный двигатель
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
  - Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ

### Область применения

Компактная, мощная углошлифовальная машина с регулировкой числа оборотов. Подходит для отрезных и шлифовальных работ.



### Комплект поставки

УШМ DG20BLH-125SV в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 6997054147

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	4500/6000/9000 об/мин
Мощность	1000 Вт
Диаметр диска	125 мм
Длина	353 мм
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	2,5 кг

### DG20BLH-125SV

- Трехступенчатая регулировка оборотов: 4500/6000/9000 об/мин
- Улучшенная система безопасности
  - Защита от отскока
  - Защита от повторного запуска
  - Плавный пуск
  - Система поддержания оборотов
- Комфорт и удобство работы в сочетании с компактным дизайном
  - Дополнительная антивибрационная рукоятка
  - Бесключевой кожух
  - Съемные фильтры мотора
- Бесщеточный двигатель
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
  - Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

## ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПАКТНЫЙ



### HD20BLH-24T

- Универсальное применение  
Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар
- Безопасность и комфорт  
Специальный демпфер в основной рукоятке для сглаживания вибрации  
Прорезиненная рукоятка
- Компактный и легкий
- Размер 290×80×205  
Вес с аккумулятором 2,9 кг
- Бесщеточный двигатель с мощностью в 1000 Вт
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Область применения

Компактный, бесщеточный перфоратор для работы с различными материалами.

### Комплект поставки

Перфоратор HD20BLH-24T в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

Арт. 5997734538

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	0-1000 об/мин
Число ударов в минуту	0-4160
Энергия удара	2,1 Дж
Диаметр сверления в бетоне	24 мм
Тип патрона	SDS +
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	2,9 кг

## ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ



### HD20BLH-26V

- Универсальный и надежный инструмент
- Три режима выбора оборотов для различных материалов  
Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар  
Система поддержания заданных оборотов
- Комфорт и безопасность  
Система плавного пуска на втором режиме оборотов  
Прорезиненная рукоятка  
Дополнительная противовибрационная ручка
- Бесщеточный двигатель  
Увеличенный ресурс работы
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Область применения

Мощный, бесщеточный перфоратор для сверления и долбления различных материалов.

### Комплект поставки

Перфоратор HD20BLH-26V в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997734409**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	500/670/950 об/мин
Энергия удара	2,5 Дж
Диаметр сверления в бетоне, макс.	26 мм
Диаметр сверления в стали, макс.	13 мм
Диаметр сверления в дереве, макс.	30 мм
Тип патрона	SDS +
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	3,3 кг

## ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ



### RS18L-0

- Бесщеточный двигатель
- Точная работа и быстрый рез
- Компактный размер, удобно работать одной рукой
- Регулируемый башмак
- Безопасность и комфорт
- Защита от перегрузки
- Антивибрационная система
- Эргономичная рукоятка
- Подсветка рабочей зоны
- Система бесключевой замены полотен
- Возможность использовать пилки для электролобзика
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Аккумулятор емкости (5,0 Ач) с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут
- Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Область применения

Сабельная пила RS18L-0 предназначена для пиления древесины, металла, пластика, и пр. Инструмент обладает компактным размером и оптимальным набором функций для комфортной и эффективной работы.

### Комплект поставки

Пила сабельная RS18L-0 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997734542**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	0-3400 об/мин
Величина хода полотна	19 мм
Масса с аккумулятором	2,5 кг
Емкость аккумулятора	5,0 Ач



## ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ



### RS20BLH-30V

- Бесщеточный двигатель
- Точная работа и быстрый рез  
Регулируемый башмак  
Маятниковый ход является принудительным и контролируется электроникой
- Безопасность и комфорт
- Защита от отскока  
Поддержание заданных оборотов под нагрузкой  
Низкая вибрация  
Бесключевая замена оснастки
- Компактный дизайн
- Подсветка рабочей зоны
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18V
- Регулировка оборотов 2е скорости  
Положение 0 – блокировка курка включения  
Положение 1 – 2300 об. мин  
Положение 2 – 3000 об. мин
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Область применения

Сабельная пила RS20BLH-30V предназначена для пиления древесины, металла, пластика, и пр. Инструмент обладает высокой мощностью, большим набором функций, идеально подойдет для профессионального применения.

### Комплект поставки

Пи́ла сабелъная RS20BLH-30V в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством поставляется в кейсе.

### Арт. 5997734541

Пи́ла сабелъная RS20BLH-30V-BARE, поставляется без кейса аккумуляторов, и зарядного устройства.

### Арт. 6997054146

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу 1-я/2-я скорость	2300/3000 об/мин
Величина хода	30 мм
Габаритные размеры	422×78×225
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	3,3 кг

## ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ



### CS20BLH-165

- Высокая производительность  
Бесщеточный двигатель с увеличенной мощностью в 1000 Вт
- Многофункциональность  
Литая алюминиевая подошва с регулировкой угла наклона в двух плоскостях  
Возможность юстировки пильного диска относительно оси вращения (точность реза)  
Пропил 55 мм под углом 90 градусов  
Пропил 41 мм под углом 45 градусов
- Повышенная система безопасности  
Функция продувки удаляет опилки с линии реза  
Блокиратор кнопки запуска защищает оператора от случайного включения  
Плавный пуск  
Защита от отскока  
Поддержание заданных оборотов под нагрузкой
- Возможность подключения пылесоса
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Единая аккумуляторная платформа Keyang Lithium-ION 18 V
- Аккумулятор емкостью 5,0 Ач с трехступенчатым отображением заряда батареи
- Быстрое зарядное устройство на 6,5 А
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал при окончании зарядки

### Комплект поставки

Пила циркулярная CS20BLH-165 в комплекте с 2 Li-ION аккумуляторами емкостью 5,0 Ач и зарядным устройством в кейсе.

**Арт. 5997740844**

### Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	18 В
Число оборотов на холостом ходу	5300 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Глубина реза 90°/50°/45°	57/37/41 мм
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Масса с аккумулятором	3,8 кг

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 10,8V



### Технические характеристики

Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-ION, 10,8 В
Напряжение сети	220 В

### C10840

- Зарядное устройство для аккумуляторов KEYANG 10,8 В (Арт. 5997734403)  
Устройство оснащено светодиодными индикаторами, сигнализирующими о процессе зарядки аккумулятора

### Область применения

Предназначено для аккумуляторной техники с платформой Keyang Lithium-ION 10,8 В.

**Арт. 5997734406**

## АККУМУЛЯТОР LI-ION 10,8 В/2,0 АЧ



### Технические характеристики

Тип аккумулятора	Li-ION
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Индикатор заряда	Нет

### BL10803

- Отсутствует эффект памяти

### Область применения

Аккумулятор для шуруповерта.

Keyang Lithium-ION 10,8 В

(Арт. 5997734531).

Подходящее зарядное устройство C10840

(Арт. 5997734406).

**Арт. 5997734403**

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



### Технические характеристики

Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-ION
Напряжение сети	220 В

### C18046

- Быстрое зарядное устройство для аккумуляторов
- Отсутствие перегрева  
Встроенный вентилятор охлаждения заряжаемого аккумулятора  
Устройство оснащено светодиодными индикаторами, сигнализирующими о процессе зарядки аккумулятора.
- Зарядка с 0 до 100% за 40 минут  
Громкий звуковой сигнал после окончания процесса зарядки

### Область применения

Предназначено для зарядки аккумуляторов с платформой Keyang Lithium-ION 18 В.

**Арт. 5997734407**

## АККУМУЛЯТОР LI-ION 18V/2,0AH



### BL18051

- Отсутствует эффект памяти
- Аккумулятор с трехступенчатым отображением заряда батареи  
 3-75 – 100% заряда  
 2-35 – 74% заряда  
 1-3 – 34% заряда  
 0 – менее 3% заряда

### Область применения

Предназначен для аккумуляторной техники с платформой Keyang Lithium-ION 18 В (Арт. 5997734531).

**Арт. 5997734405**

### Технические характеристики

Тип аккумулятора	Li-ION
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	2,0 Ач
Индикатор заряда	Да
Масса	0,4 кг

## АККУМУЛЯТОР LI-ION 18 В/5,0 АЧ



### BL18044 / BL18053A

- Отсутствует эффект памяти
- Аккумулятор с трехступенчатым отображением заряда батареи  
 3-75 – 100% заряда  
 2-35 – 74% заряда  
 1-3 – 34% заряда  
 0 – менее 3% заряда

### Область применения

Предназначен для аккумуляторной техники с платформой Keyang Lithium-ION 18 В. Подходящее зарядное устройство С18046 (Арт. 5997734407).

**Арт. 5997726865 / 5997740843**

### Технические характеристики

Тип аккумулятора	Li-ION
Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	5,0 Ач
Индикатор заряда	Да
Масса	0,6 кг

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 14,4 В/4,0 А



### C16040

- Зарядное устройство для аккумуляторов KEYANG 14,4 В (Арт. BL16001).  
Устройство оснащено светодиодным индикатором, сигнализирующими о процессе зарядки аккумулятора

### Область применения

Предназначено для зарядки аккумуляторов Keyang Lithium-ION 14,4 В.

**Арт. C16040**

### Технические характеристики

Тип заряжаемых аккумуляторов	Li-ION
Напряжение сети	220 В
Емкость заряжаемых аккумуляторов	2,0 / 2,5 / 3,0 Ач

## АККУМУЛЯТОР LI-ION 14,4 В/3,0 А



### BL16001

- Отсутствует эффект памяти

### Область применения

Аккумулятор для шуруповерта DD-16BL-50L и ударного винтоверта ID16BL-150L.

Подходящее зарядное устройство C16040.

**Арт. BL16001**

### Технические характеристики

Тип аккумулятора	Li-ION
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Емкость аккумулятора	3,0 Ач
Индикатор заряда	Нет

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



### Технические характеристики

Диапазон измерений	0,05–120 м
Точность измерения	+/-2 мм
Лазер	520 nm, <1mW
Лазер, цвет	Зеленый
Память устройства	30 измерений
Температура эксплуатации	0° – 40°С
Аккумуляторы	2 × AA NI-MH 1000 мАч
Габаритные размеры	121 × 48×26 мм
Степень защиты	IP54

### KL-G120

- Удобный и точный лазерный дальномер для измерения длин и расчета поверхностей
- Макс. диапазон измерения длины: 120 м  
Точность измерений +/-2 мм, во всем диапазоне 0,05–120 метров
- Функции устройства  
Измерение площади, измерения объема, теорема Пифагора, измерение углов, выполнение сложений и вычитаний, память на 30 измерений
- Большой дисплей с подсветкой
- Устройство оснащено перезаряжаемыми аккумуляторами
- Использование в закрытых помещениях и на открытом воздухе

### Область применения

Применяется для бесконтактного измерения расстояний между объектами. Идеально подойдет для проведения инженерно-геодезических измерений, а также при проведении строительных, монтажных и отделочных работ.

**Арт. KL-G120**

## ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ



### Технические характеристики

Диапазон измерений	0,05–50 м
Точность измерения	+/-2 мм
Лазер	635 nm, <1mW
Лазер, цвет	Красный
Память устройства	30 измерений
Температура эксплуатации	0° –40°С
Аккумулятор	Встроенный, 3,7 В 850 мАч
Габаритные размеры	112 × 50 × 25 мм
Степень защиты	IP54

### KL-R50

- Удобный и точный лазерный дальномер для измерения длин и расчета поверхностей
- Макс. диапазон измерения длины: 50 м  
Точность измерений +/-2 мм, во всем диапазоне 0,05–50 метров
- Функции устройства  
Измерение площади, измерения объема, теорема Пифагора, измерение углов, выполнение сложений и вычитаний, память на 30 измерений
- Большой дисплей с подсветкой
- Устройство со встроенным аккумулятором.
- Использование в закрытых помещениях и на открытом воздухе

### Область применения

Применяется для бесконтактного измерения расстояний между объектами. Идеально подойдет для проведения инженерно-геодезических измерений, а также при проведении строительных, монтажных и отделочных работ.

**Арт. KL-R50**

## ДРЕЛЬ С УДАРНЫМ МЕХАНИЗМОМ



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0–2800 об/мин
Число ударов	0–44 800 уд/мин
Масса	1,6 кг
Макс. диаметр сверления для кирпича	13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	10 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	25 мм

### DMV-13K

- Легкая и компактная дрель
- Рычаг переключения режима на верхней части корпуса  
Два положения Сверление/Сверление с ударом
- Функция выбора числа оборотов  
Удобный переключатель на кнопке включения позволяет выбрать необходимую вам скорость сверления
- Функция блокировки кнопки включения
- Плавный пуск
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Эргономичная, двухкомпонентная рукоятка

### Область применения

Предназначена для сверления отверстий в дереве, металлах, пластмассе, завинчивания винтов и шурупов. Так же позволяет производить сверление в кирпиче с включенным ударным механизмом.

### Комплект поставки

Дрель электрическая DMV-13K, дополнительная рукоятка, глубиномер.

**Арт. 5997726858**

## ДРЕЛЬ С УДАРНЫМ МЕХАНИЗМОМ



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	720 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0–3000 об/мин
Число ударов	0–48 000 уд/мин
Масса	1,9 кг
Макс. диаметр сверления для кирпича	16 мм
Макс. диаметр сверления в стали	12 мм
Макс. диаметр сверления в дереве	30 мм

### DMV-16K

- Легкая и компактная дрель
- Рычаг переключения режима на верхней части корпуса  
Два положения Сверление/Сверление с ударом
- Функция выбора числа оборотов  
Удобный переключатель на кнопке включения позволяет выбрать необходимую вам скорость сверления
- Функция блокировки кнопки включения
- Плавный пуск
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Эргономичная, двухкомпонентная рукоятка

### Область применения

Предназначена для сверления отверстий в дереве, металлах, пластмассе, завинчивания винтов и шурупов. Так же позволяет производить сверление в кирпиче с включенным ударным механизмом.

### Комплект поставки

Дрель электрическая DMV-16K, дополнительная рукоятка, глубиномер поставляется в кейсе.

**Арт. 5997734536**

## ПЕРФОРАТОР



### HD26-2T

- Эргономичная рукоятка  
Повышает удобство эксплуатации
- Компактный размер
- Пылезащищенный патрон
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар
- Функция блокировки кнопки включения
- Функция реверса

### Область применения

Мощный перфоратор с прорезиненной эргономичной рукояткой.

Предназначен для сверления и долбления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.

Идеально подойдет для средненагруженных работ.

### Комплект поставки

Перфоратор HD26-2T, боковая ручка, глубиномер, поставляется в кейсе.

**Арт. 5997726860**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-1300 об/мин
Число ударов	0-5140 уд/мин
Энергия удара	2,5 Дж
Патрон	SDS+
Масса	2,7 кг
Макс. диаметр бура для бетона	26 мм
Макс. диаметр бура для камня	68 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм



## ПЕРФОРАТОР



### HD42-7DM

- Мощный и надежный инструмент
  - Плавный пуск
  - Поддержание заданных оборотов под нагрузкой
  - Мощность 1350 Вт
  - Система контроля вибрации
- Многофункциональность
  - Шесть режимов выбора оборотов от 150 до 250 об./мин.
  - Два режима работы сверление с ударом/удар
- Комбинированный патрон SDS MAX + HEX
- Корпус из магниевого сплава
- Лампа индикатор замены щеток

### Область применения

Мощный перфоратор для профессионального применения.

### Комплект поставки

Перфоратор HD42-7DM в комплекте со смазкой для буров в кейсе.

**Арт. 5997734530**

### Внимание!

Необходимо периодически смазывать внутреннюю часть патрона.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	150-520 об/мин
Число ударов	1020-3000 уд/мин
Энергия удара	13 Дж
Патрон	SDS Max
Масса	7,5 кг
Макс. диаметр бура для бетона	42 мм

## ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



### DH15-17AV

- Мощный и эргономичный отбойный молоток
- Прочный и лёгкий корпус  
Выполнен из магниевого сплава
- Антивибрационная система  
Специальная встроенная система контроля вибрации предотвращает поражение суставов рук  
Увеличивает время работы без усталости оператора
- Эргономичная рукоятка  
Для надёжного и комфортного удержания инструмента
- Функция блокировки кнопки включения

### Область применения

Отбойный молоток DH15-17AV предназначен для ударного разрушения конструкций из бетона кирпича, камня, и пр.

### Комплект поставки

Отбойный молоток DH15-17AV, боковая рукоятка, пылезащитный колпак, насадка-пика, консистентная смазка для насадок, поставляется в пластиковом кейсе на колесиках.

**Арт. 5997734543**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1700 Вт
Тип патрона – шестигранный	30 мм
Число ударов	1500 уд/мин
Энергия удара	45 Дж
Габариты без упаковки	733×124×234 мм
Масса	15 кг

## ПИЛА САБЕЛЬНАЯ



### RS-1300

- Мощная и производительная сабельная пила  
Точная работа и быстрый рез  
Регулируемый башмак  
Маятниковый ход  
Система бесключевой замены полотен  
Эргономичная противоскользящая рукоятка
- Низкий вес  
Позволяет комфортно выполнять ряд работ на весу

### Область применения

Сабельная пила RS1300 предназначена для пиления древесины, металла, пластика, и пр. Инструмент обладает высокой мощностью и оптимальным набором функций для комфортной и эффективной работы.

### Комплект поставки

Пила сабельная RS-1300 поставляется в пластиковом кейсе.

**Арт. 5997726864**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0–3000 об/мин
Величина хода полотна	30 мм
Масса	3,7 кг
Глубина распила (дерево)	255 мм
Глубина распила (металл)	20 мм
Диаметр распила (труба)	130 мм

## ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



### CS-7CB

- Многофункциональность  
Алюминиевая подошва с регулировкой угла наклона
- Безопасность и комфорт  
Блокиратор кнопки запуска защищает оператора от случайного включения  
Возможность подключения пылесоса
- Пропил 67 мм под углом 90°
- Пропил 45 мм под углом 45°

### Область применения

Ручная циркулярная пила с высокой скоростью резания. Идеально подходит для точных резов и быстрого выполнения рабочих операций.

**Арт. 5997726851**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5500 об/мин
Диаметр диска	185 мм
Масса инструмента	3 кг

## ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ



### CS235-20B

- Многофункциональность  
Алюминиевая подошва с регулировкой угла наклона в двух плоскостях
- Безопасность и комфорт  
Функция продувки удаляет опилки с линии реза  
Блокиратор кнопки запуска защищает оператора от случайного включения  
Плавный пуск и электрический тормоз  
Возможность подключения пылесоса
- Пропил 85 мм под углом 90°

### Область применения

Ручная циркулярная пила с высокой скоростью резания. Идеально подходит для точных резов и быстрого выполнения рабочих операций.

**Арт. 5997734408**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр диска	235 мм
Масса инструмента	7 кг

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### DG125A-750SC

- Компактный дизайн
- Удобная рукоятка  
Обеспечивает длительную работу без усталости оператора
- Защита от повторного запуска  
Предотвращает автоматическое включение после перебоя с подачей электричества
- Плавный пуск
- Регулируемый защитный кожух

### Область применения

Компактная угловая шлифовальная машина с эргономичной рукояткой для легких и средненгруженных работ.

### Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина DG12A-750SC, защитный кожух, дополнительная ручка.

**Арт. 5997726854**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	750 Вт
Скорость холостого хода	12 000 об/мин
Максимальный диаметр	125 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	1,8 кг

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### DG1102C

- Высокая мощность в сочетании с низким весом и компактным размером
- Безопасное использование  
Прямое охлаждение  
Плавный пуск  
Поддержание заданных оборотов под нагрузкой  
Щетки с автоотключением  
Защита от повторного запуска  
предотвращает автоматическое включение после перебоя с подачей электричества

### Область применения

Компактная угловая шлифовальная машина с эргономичной рукояткой для средненагруженных работ.

### Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина DG1102C, защитный кожух, дополнительная ручка.

**Арт. 5997734533**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1100 Вт
Скорость холостого хода	11 500 об/мин
Максимальный диаметр	125 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	1,6 кг

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Скорость холостого хода	11 500 об/мин
Максимальный диаметр	125 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	2,4 кг

### DG125-15SV

- Мощная УШМ для универсального применения  
Регулировка оборотов  
Мощность 1500 Вт
- Эргономичная дополнительная ручка  
Антивибрационная рукоятка
- Повышенная система безопасности  
Защита от отскока  
Защита от повторного запуска  
Плавный пуск  
Щетки с автоотключением
- Защита от перегрузки
- Поддержание заданных оборотов

### Область применения

Мощная угловая шлифовальная машина 1500 Вт с хорошей управляемостью, максимальной производительностью. Идеально подходит для высоконагруженных работ.

### Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина DG125-15SV, защитный кожух, дополнительная ручка.

**Арт. 5997726853**

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Скорость холостого хода	10 000 об/мин
Максимальный диаметр диска	150 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	3 кг

### DG150C

- Компактный размер
- Мощность 1200 Вт обеспечивает отличную производительность
- Щетки с автоотключением
- Сетевой кабель с двойной изоляцией

### Область применения

Компактная угловая шлифовальная машина для средненгруженных работ.

### Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина DG150C, защитный кожух, дополнительная рукоятка.

**Арт. 5997734534**

## УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### DG230-22

- Антивибрационная рукоятка  
Предотвращает поражение суставов рук  
Увеличивает время работы без усталости оператора
- Фиксация дополнительной рукоятки в трех положениях
- Щетки с автоотключением
- Быстрый доступ для замены щеток
- Сетевой шнур VDE

### Область применения

Мощная двуручная шлифовальная машина для зачистки, резки, шлифовки.

### Комплект поставки

Угловая шлифовальная машина DG 230-22, защитный кожух, антивибрационная ручка.

**Арт. 5997726856**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	2200 Вт
Скорость холостого хода	6500 об/мин
Максимальный диаметр	230 мм
Резьба на шпинделе	M14
Масса	5,5 кг

## ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



### PG-600B

- Антивибрационная защита
- Идеальна для труднодоступных мест  
Небольшой вес и удобный эргономичный корпус
- Защита от короткого замыкания  
Двойная изоляция
- Поддержание заданных оборотов

### Область применения

Прямая шлифмашина предназначена для шлифования пресс-форм, отливок, кромок, штампов и т. д. Подходит для работ по камню и полировки металла.

### Комплект поставки

Прямая шлифовальная машина PG-600B, цанга 6 мм, гаечный ключ 17 мм.

**Арт. 5997734540**

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	550 Вт
Скорость холостого хода	27 000 об/мин
Размер цанги	6 мм
Масса	1,5 кг



## ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

### АО «Вюрт Северо-Запад»

196626, Санкт-Петербург  
Ленина ул., д. 25, Шушары  
Т (812) 320-11-11  
Т 8 800 555-22-32  
wuerth@wuerth.spb.ru  
www.wuerthmarket.ru

Арт. 5995 000 118

AM-DM-3'-10/23

### Санкт-Петербург

Обуховской Обороны пр., д. 86Н  
Маршала Блюхера пр., д. 1  
Планерная ул., д. 15Б  
Варшавская ул., д. 120, корп. 1  
Ленина ул., д. 25, Шушары

### Северо-Запад

Мурманск · Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»  
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул., д. 22

Сыктывкар · Сясьское шоссе, д. 7/1

Псков · Алмазная ул., д. 7Б

Череповец · Северное шоссе, д. 47

Вологда · Пошехонское шоссе, д.18

Киров · Щорса ул., д. 67

Костомукша · Горняков шоссе, д. 153, ТК «Торос»

Архангельск · Окружное шоссе, д. 3/1

Калининград · Московский пр., д. 262

Великий Новгород · Большая Санкт-Петербургская ул., д. 56

Боровичи · Советская ул., д. 131

